



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ  
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

Міністерство Охорони Здоров'я України

(назва установи)

м. Київ, вул. Грушевського, 7

(місцезнаходження)

тел., факс: 253-94-84; 559-29-88

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник головного державного  
санітарного лікаря України



М.А.Ситенко

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 12 " 01 2010 р.

№ 05.03.02-04/ 396

Пінополіуретан еластичний на основі простих полієфірів (ST- стандартний, EL- з підвищеною жорсткістю, HL- наджорсткий, HS- підвищеної м'якості, HR- високоеластичний, HR\*- високоеластичний з підвищеною комфортністю, SMHR- високоеластичний з додаванням вогнегасних речовин, SM- для вогневого дублювання, SM N- для вогневого дублювання, невогнебезпечний, SB- для виготовлення побутових губок, SA- з антистатичними властивостями, VE- в'язкоеластичний) ТУ У 24593200.003-2000

(об'єкт експертизи, виготовлений у відповідності ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код ДКПП: 25.21.41.500

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД, артикул)

В меблевій, автомобільній, радіоелектронній, швейній, взуттєвій промисловості, у виробках медичної промисловості, що не мають прямого контакту з внутрішнім середовищем організму та шкірою людини, а також в якості товарів народного вжитку.

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ТОВ "Інтерфом", Україна, 08700, м. Обухів, Київська обл., вул. Київська, 125, тел: (272) 70519, 70589, Interfoam@obukhov.kiev.ua, код: 24593200

(країна-виробник, розробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW, код СДРІОУ)

ТОВ "Інтерфом", Україна, 08700, м. Обухів, Київська обл., вул. Київська, 125, тел: (272) 70519, 70589, Interfoam@obukhov.kiev.ua, код: 24593200

(заявник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW, код СДРІОУ)

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україні)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам: за результатами розгляду і аналізу документів, наданих заявником, та гігієнічних досліджень наданих зразків (як виду продукції), пінополіуретан еластичний на основі простих полієфірів ТУ У 24593200.003-2000 відповідає вимогам СанПіН № 6027 А-91, ДСП 201-97, Інструкції № 4259-87 за одориметричними та санітарно-хімічними показниками.

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

Для забезпечення попередження ризику впливу несприятливих факторів, які можуть створюватись об'єктом в середовищі життєдіяльності людини необхідно:

при застосуванні дотримуватися вимог СанПіН № 6027 А-91, ДСП 201-97, Інструкції № 4259-87: інтенсивність запаху не повинна перевищувати 2 бали; рівні міграції шкідливих хімічних речовин в контактуюче повітря не більше ГДКсд: толуол – 0,6 мг/м<sup>3</sup>, спирт пропиловий – 0,3 мг/м<sup>3</sup>, гексаметилендіамін – 0,001 мг/м<sup>3</sup>, етиленгліколь – 1,0; рівні міграції шкідливих хімічних речовин у воду не повинні перевищувати ГДК: спирт пропиловий – 0,25 мг/л, толуол – 0,5 мг/л, етиленгліколь – 1,0 мг/л, гексаметилендіамін – 0,01 мг/л, етилендіамін – 0,2 мг/л.

При виробництві пінополіуретанів необхідно дотримуватись правил техніки безпеки та інструкції безпеки праці

